



# REXMUR

## Spouwanker 10 mm, zwart, verzinkt

Voor bevestiging op holle of volle (beton)stenen

ARTIKEL	Pluglengte	Ankerlengte	isolatiedikte	Luchtspouw	Inslagpijp
REXMURPU14/25	140 mm	250 mm	≤ 82 mm	≤ 30 mm	110 mm
REXMURPU16/30	160 mm	300 mm	≤ 100 mm	≤ 60 mm	140 mm
REXMURPU18/30	180 mm	300 mm	≤ 120 mm	≤ 40 mm	120 mm
REXMURPU 20/30	200 mm	300 mm	≤ 140 mm	≤ 30 mm	100 mm
REXMURPU 22/32	220 mm	320 mm	≤ 160 mm	≤ 30 mm	100 mm

Verzinkte spouwanker Ø 4 mm met 50mm winding  
Zwarte polyamide plug Ø 10 mm

Verpakking : 250 stuks/doos  
Op aanvraag inslagpijpe inbegrepen per bestelling

Boren met Ø9,5 mm bij holle stenen (best niet op klopfunctie)  
Boren met Ø10 mm bij volle stenen

Verbruik : 6 à 7 stuks/m<sup>2</sup> bij gebouwen lager dan ≤ 10, bij normale binnenlandse windzones. (steeds te verifiëren)

Trekwaarden < 5mm ankerdiepte

	Trekwaarde	ankerdiepte
Porotherm Thermobrick	1000 N	60 mm
Porotherm PLS 500	954 N	60 mm
Porotherm PLS Lambda	1263 N	60 mm
Beton	2080 N	40 mm

