



**Rockpanel Ply.
Gewoon uw kleuridee uitvoeren.**

Zit de specifieke kleur die u in gedachte heeft niet in het assortiment of wilt u een detail een individueel accent geven? Met Rockpanel Ply hebt u de vrijheid voor expressieve creaties in elke kleur.

Dit is dé duurzame, robuuste ondergrond voor uw favoriete kleur.


Daarnaast is het een duurzaam alternatief voor hout.

Klaar voor uw kleurvisie.

Ze zijn af fabriek van een primer voorzien en bijzonder eenvoudig af te werken.

U kunt onze gevelplaten naar wens afschilderen met in de handel verkrijgbare verven van andere fabrikanten.

Basic Primer



Grijs (overschilderbare primer)

Ons assortiment

Productlijn	Productuitvoering	Diktes	Standaardafmetingen	Levertijd
Rockpanel Ply	Ply	8 mm	1200 x 2500/3050 mm	Tot 100 m ² max. 1 week.*
		10 mm	1200 x 2500/3050 mm	

* Meer details op aanvraag.

Productkenmerken

	Rockpanel Ply 8 mm	Rockpanel Ply 10 mm	Eenheid	Test-/classificeringsmethode
Optische eigenschap				
Kleurechtheid (5000 uren)	N/A	N/A	Grijswaardeschaal	ISO 105 A02
Brandgedrag				
Brandreactieklasse	B-s2,d0	B-s2,d0	Euroklasse	EN 13501-1
Fysische eigenschappen				
Diktes	8	10	mm	EN 325
Gewicht	8	10	kg/m ²	
Volumieke massa nominaal	1000	1000	kg/m ³	EN 323
Warmtegeleidingsvermogen	0,35	0,35	W/m·K	EN 10456
Waterdampdiffusie-equivalent bij luchtdaagdikte S _d (bij 23 °C en 85 % RF) Colours	*	*	m	EN 12572
Warmte-uitzettingscoëfficiënt	9,7	9,7	x 10 ⁻³ mm/m·K	EN 438:2 Hoofdstuk 17
Vochtigheidsuitzettingscoëfficiënt (na 4 dagen)	0,241	0,241	mm/m	EN 438:2 Hoofdstuk 17
Mechanische eigenschappen				
Buigtreksterkte (f _{0,2})	≥ 15	≥ 15	N/mm ²	EN 310 / EN 1058
Elasticiteitsmodule m(E)	3065	3065	N/mm ²	EN 310

* De S_d-waarde verandert door het aanbrengen van de definitieve kleurlaag. De plaat kan niet in constructies zonder ventilatie worden gebruikt.

Bevestigingsafstanden

Max. bevestigingsafstanden (mm)	Rockpanel Ply 8 mm		Rockpanel Ply 10 mm	
	b max.	a max.	b max.	a max.
Nagels	500	400	600	500
Schroeven	500	500	600	600

Ply

Basistoepassing.
Klaar voor uw kleur.
8 mm & 10 mm



- Oppervlakken met overschilderbare primer
- Dampdoorlatend
- Ongevoelig voor vocht
- Bewerken met standaard gereedschap

