

DERBIFILL S

Bitumineuze vulmassa voor afschot en egalisatie



Beschrijving

- ▶ DERBIFILL S is geschikt voor het invullen van verzakkingen in de ondergrond en het maken van afschot op platte daken.

Voordelen

- ▶ Plassen en andere oneffenheden verminderen
- ▶ Optimaliseren van de vlakheid van de ondergrond
- ▶ Een perfecte hechting op nagenoeg alle ondergronden
- ▶ Gebruiksklaar product
- ▶ Gemakkelijk aan te brengen
- ▶ Soepel bij verwerking.

Plaatsing

- Verbruik : - afhankelijk van de toepassing.
- ter indicatie : 100 cm x 100 cm x 1 cm (dikte) = volume van 10 liter \cong 10 kg
- Toebehoren : truweel
- Reiniging : white spirit
- Droogtijd : droog binnen 24 uur (in functie van de weersomstandigheden)

Verpakking

- Bus van : 25 kg, standaard met een polyethyleen ECO-SAC geleverd. De ECO-SAC houdt de bus schoon tijdens en na gebruik. Het afval wordt zodoende beperkt tot de ECO-SAC.

Technische informatie

- Dichtheid : 1 kg/l (praktische dichtheid bij plaatsing)
- Niet vluchtig residu : 96,5 %
- Vlampunt Pensky Martens cc : 1 °C

Bewaring

- In gesloten verpakking, in een goed verlucht lokaal, ver van elke warmtebron.

