

DERBISILVERTOP **SPRAY**

Bitumineuze aluminiumcoating voor regeneratie



Beschrijving

- ▶ DERBISILVERTOP SPRAY is een aluminiumhoudende coating op basis van bitumen voor het vernieuwen en onderhouden van daken in staalplaat, aluminium, zink, vezelcementplaten of bitumineuze waterdichtingsmembranen.

Voordelen

- ▶ Vermindert de oppervlaktetemperatuur
- ▶ Droogt dubbel zo snel en blijft soepel
- ▶ Vormt een uitstekende bescherming tegen corrosie en mosvorming
- ▶ Regeneert oude membranen en maakt ze waterdicht
- ▶ Hecht uitstekend op poreuze ondergronden en dicht de microscheurtjes
- ▶ Biedt extra UVbescherming
- ▶ Verlengt de levensduur van uw waterdichtingsmembraan
- ▶ Bij gebruik met airless pistool hoger rendement

Plaatsing

Verbruik : in functie van de aard en de staat van de ondergrond
± 0,3 l/m² op metaal
± 0,4 l/m² op naakt membraan
± 0,5 l/m² op beton en vezelcement

Toebehoren :
- borstel
- airlesspistool met sproeikap
> karakteristieken
- spuithoek: 50°
- spuitopening: 43 minch
- druk: 200 BAR
- debiet: 7l/min

Reiniging : white spirit
Droogtijd : droog binnen 12 uur (in functie van de weersomstandigheden)
opgelett oproeren voor gebruik.

Verpakking

Bus van : 4 l
10 l
20 l

Technische informatie

Dichtheid : 1,03 kg/l
Niet vluchtig residu : 62 %
Vlampunt Pensky Martens cc : 27 °C

Bewaring

in gesloten verpakking, in een goed verlucht lokaal, ver van elke warmtebron.



WWW.DERBIGUM.BE