



#### PRODUCTOMSCHRIJVING

EUROTHANE G is een isolatieplaat met een kern in hard polyurethaanschuim, bekleed aan beide zijden met een meerlagencomplex waarop aan 1 zijde gipskartonplaat toegevoegd is.

#### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- **Warmtegeleidingscoëfficiënt  $\lambda_D$**   
volgens EN 12667: 0,023 W/mK
- **Volumegewicht in de kern**  
circa 30 kg/m<sup>3</sup>
- **Dampdiffusieweerstandsgetal  $\mu$**   
van het PUR schuim: 50-100
- **Bekleding**
  - beklede gipsplaat dikte 9,5 mm met afgeschuinde lengteranden
  - dampscherm tussen gips en PUR.
- **Brandgedrag**
  - A1 volgens KB 19/12/1997
  - Class 1 volgens BS 476 part 7
  - Euroclass F volgens EN 13501-1

#### AFMETINGEN

- Breedte: 1200 mm
- Lengte: 2600 mm
- Diktes PUR-schuim:  
20 mm → 80 mm op voorraad  
100 mm op aanvraag

#### TOEPASSINGEN

- Binnenisolatie van muren en plafonds
- Zolderisolatie

#### ATTEST

ATG/H707

 KEYMARK 001-BK-514-0004-0006-W012

#### NORMERING

- EN 13165
- De productie van deze isolatieplaten is gecertificeerd volgens ISO 9001: 2000



# EUROTHANE® G